

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## Force Stripper

69991, 69992

Numéro de commande : PF200, PF200



Pro-Link Canada

# 1

## IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET SUBSTANCE OU DE L'ENTREPRISE

**Utilisez de la préparation:** Décapant/nettoyant de plancher

**Identification de l'entreprise:**

Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4

**Numéro(s) d'entreprise de téléphone d'urgence:**

(613) 722-0798

**Transport Numéro(s) d'urgence:**

CANUTEC 613-996-6666 or \*666 for cell phone

# 2

## IDENTIFICATION DES DANGERS

**GHS Hazards:** La corrosion / irritation cutanée Catégorie 1A H314  
Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319  
Risque d'aspiration Catégorie 1 H304

**Pictogrammes de danger :**



## Éléments d'étiquetage SGH, y compris Déclaration de précaution

**Avertissement**

**Mention :** DANGER

**Mentions de danger :**

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Provoque une irritation des yeux. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Conseils de prudence :**

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**Reaction :** En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever / Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. SI DANS LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elle est présente et facile à faire. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin / attention. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Entreposage :** Garder sous clef.

**Se débarrasser :** Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

## 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

**Description chimique:** Chemical Blend

Nom ingrédient	N° CAS	Classification	% Par poids
2-aminoethanol	141-43-5	Liquides inflammables Catégorie 4 H227 Toxicité aiguë, dermique Catégorie 4 H312 Toxicité aiguë, inhalation Catégorie 4 H332 Toxicité aiguë, par voie orale Catégorie 4 H302 La corrosion / irritation cutanée Catégorie 1A H314	10-15
Ethylene Glycol Monobutyl Ether	111-76-2	Liquides inflammables Catégorie 4 H227 Toxicité aiguë, par voie orale Catégorie 4 H302 La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319 Risque d'aspiration Catégorie 1 H304	15-40
Tetrasodium EDTA	64-02-8	Corrosif pour les métaux Catégorie 1 H290 Toxicité aiguë, inhalation Catégorie 4 H332 La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318 Cancérogénicité Catégorie 2 H351	1-5

## 4 PREMIERS SECOURS

**Inhalation:** Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin. Modérément irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Une forte concentration de vapeurs peut causer une irritation, ou en cas d'inhalation sous forme de brouillard. Une exposition excessive peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures. Nez et gorge). l'éther de glycol de butyle d'éthylène: Chez l'homme, les symptômes peuvent inclure des maux de tête. Dans l'animal, les effets ont été rapportés aux organes suivants: le sang (hémolyse), les effets secondaires sur les reins et le foie. Les globules rouges humains se sont avérés être significativement moins sensibles à l'hémolyse que ceux des lapins ou des rats.

**Contact avec les yeux:** Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Le contact peut entraîner des lésions de la cornée ou de la cécité.

**Contact avec la peau:** Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin

**Ingestion:** Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Donnez plusieurs verres d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou des convulsions.

**Symptômes et des effets significatifs:** aucune donnée disponible

**Notes au médecin:** Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

## 5 LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés:** Le cas échéant pour la combustion des produits environnants

**Moyens d'extinction inappropriés:** Pas de données disponibles

**Dangers particuliers:** Pas de données disponibles

**Équipement de sécurité spécial:** Les pompiers doivent porter des vêtements résistant aux produits chimiques (par exemple, splash combinaison chimique) et un appareil respiratoire autonome à pression positive, approuvé par NIOSH / MSHA.

**Incendie et explosion:** Non considéré comme un incendie ou risque d'explosion

**De plus amples informations:** Aucun

## 6 MESURES DE REJET ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Mesures générales:** Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de déversement / fuite. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Veiller à ce que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8

### Pour le personnel hors urgence

**Équipement protecteur:** Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

**Procédures d'urgence:** Évacuer le personnel inutiles.

### Pour le personnel d'urgence

**Équipement protecteur:** Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

**Procédures d'urgence:** Arrêter la fuite si sécuritaire de le faire. Ventiler la zone.

**Précautions environnementales:** Éviter le rejet dans l'environnement. Contactez les autorités locales en cas de déversement pour drainer / environnement aquatique. Éviter une fuite ou un déversement sans danger. Ne pas contaminer l'eau. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Pour confinement:** Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

**Méthodes de nettoyage:** Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité.

**Référence à d'autres sections:** Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

## 7 Manipulation et stockage

**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:** Le produit est corrosif. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection approprié

**Des informations sur protection contre l'incendie et d'explosion:** Aucune mesure particulière requise.

**Exigences concernant les lieux et conteneurs:** Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10)

**Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune:** Stocker à l'écart des produits alimentaires. Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des matières incompatibles (voir Sect. 10)

**Plus d'informations sur les conditions de stockage:** Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

**Utilisation finale spécifique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**Protection respiratoire:** Suivez les règlements OSHA respirateur trouvés dans 29 CFR 1910.134 ou la norme européenne EN 149. Utilisez un respirateur approuvé NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149 si la limite d'exposition sont dépassées ou si l'irritation ou d'autres symptômes sont expérimentés.

**Protection des mains:** Gants en caoutchouc, caoutchouc butyle ou néoprène sont recommandés en cas de contact de la peau peut se produire.

**Protection des yeux:** Des lunettes chimiques recommandées. Ecran facial également recommandé pour manipuler de grandes quantités.

**Protection de la peau:** Équipement de protection individuelle comprenant des gants de protection appropriés, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection

**L'hygiène de travail:** Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

**Directives d'exposition:** Un Système d'échappement général et / ou ne locale is recommandé versez exposition MAINTENIR l'also des employes bas Que possible. Une locale de ventilation is généralement Préférée, car il peut contrôler les émissions Du contaminant à la source de sa dispersion Ce Qui empêche their Dans la zone de travail général. S'il vous plaît Se référer au document de ACGIH, Ventilation industrielle, manuel des Pratiques recommandées, la, plus récente édition, verser en plus de détails.

TWA ppm:  
TWA mg\_m<sup>3</sup>:  
STEL ppm:

**Butoxyéthanol**  
20

## 9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>État physique :</b>	Liquide
<b>Aspect :</b>	Liquide clair, brun
<b>Poids moléculaire :</b>	Pas de données disponibles
<b>Odeur :</b>	Butyl
<b>Seuil de l'odeur :</b>	Pas de données disponibles
<b>pH :</b>	12.1-12.7
<b>Point de fusion :</b>	Pas de données disponibles
<b>Point d'ébullition :</b>	Pas de données disponibles
<b>Point d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Taux d'évaporation (BuAc=1) :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limite supérieure d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Limite inférieure d'inflammabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Densité de vapeur (Air=1) :</b>	Pas de données disponibles
<b>Pression de vapeur :</b>	Pas de données disponibles
<b>Gravité spécifique :</b>	0.99-1.00
<b>Solubilité dans l'eau :</b>	Achevée
<b>Log Pow (calculé):</b>	Pas de données disponibles
<b>Température d'autoallumage :</b>	Pas de données disponibles
<b>Température de décomposition :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité :</b>	comme l'eau
<b>Solubilité dans d'autres solvants :</b>	Pas de données disponibles
<b>Coefficient de partage :</b>	Pas de données disponibles
<b>n-octanol / eau :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité cinématique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Viscosité dynamique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Propriétés explosives :</b>	Pas de données disponibles
<b>Pour cent volatiles par volume :</b>	Pas de données disponibles

## 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Réactivité :</b>	Normalement stable.
<b>Stabilité chimique :</b>	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
<b>Conditions de décomposition thermique à éviter :</b>	Le contact avec les acides produits peut générer de la chaleur.
<b>Possibilité de réactions dangereuses:</b>	pas connu
<b>Conditions à éviter :</b>	Le contact avec les acides produits peut générer de la chaleur.
<b>Produits de décomposition dangereux :</b>	La décomposition thermique peut produire des gaz toxiques ou corrosifs, tels que les oxydes de soufre, d'azote ou de sodium.
<b>Matières à éviter :</b>	Acides forts, oxydants forts.
<b>Polymérisation dangereuse :</b>	aucun

## Informations sur les effets toxicologiques

### Toxicité aiguë :

## Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

<b>Les symptômes :</b>	Modérément irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Une forte concentration de vapeurs peut causer une irritation, ou en cas d'inhalation sous forme de brouillard. Une exposition excessive peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures. Nez et gorge). l'éther de glycol de butyle d'éthylène: Chez l'homme, les symptômes peuvent inclure des maux de tête. Dans l'animal, les effets ont été rapportés aux organes suivants: le sang (hémolyse), les effets secondaires sur les reins et le foie. Les globules rouges humains se sont avérés être significativement moins sensibles à l'hémolyse que ceux des lapins ou des rats.
<b>Sensibilisation :</b>	Effets non sensibilisants connus
<b>Effets mutagènes :</b>	Pas de données disponibles
<b>Cancérogénicité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité pour la reproduction :</b>	Pas de données disponibles
<b>STOT exposition unique:</b>	Pas de données disponibles
<b>STOT exposition répétée :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité chronique :</b>	l'éther de glycol de butyle d'éthylène: Dans de longues études animales à long terme, petites mais significatives augmentations des tumeurs ont été observées chez les souris, mais pas chez les rats. Les effets ne sont pas considérées comme pertinentes pour les humains, si le matériau est traité conformément à la manutention industrielle, les expositions ne devraient pas constituer un risque cancérigène pour l'homme. A été toxique pour le fœtus chez les animaux de laboratoire à des doses toxiques pour la mère. Dans les études animales, effets sur la reproduction ont seulement été observés à des doses qui ont produit une toxicité importante à l'animal parent
<b>Effets sur les organes cibles :</b>	Pas de données disponibles
<b>Risque d'aspiration :</b>	Pas de données disponibles

Valeurs LD / LC50 déterminantes pour la classification :

### Ingrédients énumérés :

Butoxyéthanol	DL50 (orale) 1 300 mg / kg Rat DL50 (orale) 1,400 mg / kg Guinée Pig DL50 (voie cutanée) > 2000 mg / kg Rat LC50 (inhalation) > 4,9 mg / L (Rat, 3h)
2-aminoéthanol	DL50 (orale) 1,515 mg / kg Rat DL50 (voie cutanée) 2,504 mg / kg Lapin LC50 (inhalation) > 1,3 mg / L (Rat, 6 heures)

Tetrasodium EDTA

DL50 (orale) 3,030 mg / kg Rat  
DL50 (voie cutanée) > 5000 mg / kg Lapin

## Cancérogénicité:

Nom ingrédient	N° du CAS	IARC	NTP	OSHA
Tetrasodium EDTA	64-02-8	Groupe 2B: potentiel cancérogène pour les humains _ en raison de max. Une composante% NTA. Bien que de grandes doses alimentaires de NTA ont provoqué des tumeurs des voies urinaires chez les animaux de laboratoire, il est peu probable que le NTA pouvait causer le cancer chez l'homme, en particulier à des doses sub-toxiques. Le sel trisodique de l'EDTA n'a pas causé de cancer chez les animaux de laboratoire.		

## 12 INFORMATION ÉCOLOGIQUE

<b>Toxicité :</b>	PH élevé (alcalinité) de matériau peut être nocif pour la vie aquatique.
<b>Persistance et dégradabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Potentiel de bioaccumulation :</b>	Pas de données disponibles
<b>Mobilité dans le sol :</b>	Pas de données disponibles
<b>Autres renseignements :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité aquatique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité pour les algues, les poissons, les invertébrés :</b>	Pas de données disponibles
<b>Biodégradation :</b>	Pas de données disponibles

## 13 dépotoir

<b>Recommandations d'élimination des déchets :</b>	Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
<b>Écologie - Matières résiduelles :</b>	Éviter le rejet dans l'environnement.
<b>Les récipients vides :</b>	Réutiliser si possible ou triple rinçage et éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales, étatiques et fédérales

# 14 RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

Département	Nom d'expédition	Contient	Catégorie de risque	UN#	Groupe d'emballage
Réglementation sur le TMD (Route et les chemin de fer)			8	3267	III

# 15 RÈGLEMENT

<b>OSHA/WHMIS 2015 Classification:</b>	Corrosif pour la peau Fatal voies respiratoires en cas d'ingestion et de pénétration dans
<b>California PROP 65:</b>	Ce produit contient les produits chimiques suivants Proposition 65: NONE
<b>CAN Liste des substances domestiques:</b>	Tous les ingrédients énumérés

## HMIS III Classement

Santé :  
Inflammabilité :  
Physique :  
Protection personnelle :

# 16 AUTRE INFORMATION

**Préparé pour :**  
Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4  
(613) 722-0798

Date d'émission	No. du version	No. du version
Jun 1, 2016	1	

### Désistement:

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Pour le meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document.

La détermination finale de la pertinence de tout produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

