EP095

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS : UL.COM/EL UL 2759

Nettoyant tout usage

Formule concentrée

Sans caustique • Sans émanation • Nettoyant tout usage • Excellent sur toutes surfaces dures • Pénètre saleté et crasse tenaces

Lire l'étiquette avant d'utiliser

Formats :

69931 – 4/4L

Le Nettoyant Tout Usage PRO•LINK ECO•PRO est un produit concentré Privilégiant l'Environnement . Lorsque dilué, ce nettoyant économique tout usage pénètre la saleté et la crasse les plus tenaces. Il peut être utilisé sur toutes surfaces dures industrielles et institutionnelles requérant l'utilisation d'un nettoyant tout usage. Ce produit peut être utilisé avec la méthode vaporiser et essuyer, le lavage avec vadrouille ou autolaveuse. Il est sans danger sur les surfaces cirées lorsqu'il est utilisé tel que prescrit.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE VAPORISER & ESSUYER

Travail léger 1 : 256
(Commencer par Dilution ''léger" et augmenter au besoin)
Travail moyen 1 : 128
Travail lourd 1 : 64

- Vaporiser et essuyer à l'aide d'un linge doux, ou de microfibres

NETTOYAGE GÉNÉRAL ET PLANCHERS, DÉGRAISSAGE

Travail léger 1 : 256
Travail moyen 1 : 128
Travail lourd 1 : 64

- Appliquer la solution avec vadrouille ou autolaveuse, rincer si nécessaire.

DILUTIONS :

	Dilution	par litre	par gal	Buse 1 gpm	Buse 4 gpm
Travail léger	1 : 256	4 mL	0,5 on.	Brun pâle	Orange
Travail moyen	1 : 128	8 mL	1 on.	Orange	Mauve
Travail lourd	1 : 64	16 mL	2 on.	Vert pâle	Rouge
				Pression 40 psi	

Une fois dilué correctement avec de l'eau du robinet non chauffée à 1 : 64, ce produit conforme à la norme UL 2759.

Les ingredients principaux incluent, des agents tensio-actifs de l'alcool éthoxylate. Les surfaces avec contact alimentaire doivent être rinçer abondamment avec l'eau potable. Approprie pour L'usage aux usines nourriture.

ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, jaune
Odeur : odeur non spécifique
pH : 10.5-11.5
Gravité spécifique : 1.05
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 0486

Ce produit de qualité **PRO•LINK ECO•PRO** vous est offert par :