

Reorder#
FC801C

Neutral Cleaner 1-2-3



**NON-DULLING, LABOR-SAVING, ALL-PURPOSE
CONCENTRATED CLEANER • NO FILM, NO
RESIDUE, NO NEED TO RINSE!**

DESCRIPTION:

DIRECTIONS:

FLOOR CLEANING

1. DUST MOP
2. CAUTION place caution signs
3. DAMP MOP
4. AUTO-SCRUB use PRO-LINK Red Pad.
5. DILUTE
Auto scrubbing: 1 ounce per gallon dilution.
Damp mopping: 2 ounces per gallon dilution.
Food service areas: 3 ounces per gallon dilution.

GENERAL SURFACE CLEANING

1. LIGHT CLEANING - 2 ounces per gallon dilution.
2. NORMAL CLEANING - 4 ounces per gallon dilution.
3. HEAVY CLEANING - 12 ounces per gallon dilution.
4. EXTREME CLEANING - 24 ounces per gallon dilution.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA guidelines or EPA guidelines.

Ingredients (CAS Numbers): Water (7732-18-5), Quaternary ammonium chloride (68424-85-1), Alcohol ethoxylate 68991-48-0).

NOTE: For added safety, only purchase products which list the raw materials and CAS numbers on the label.

Phosphate-Free.

This product meets ASTM D2047 Method for slip resistance.

For Industrial, Institutional and Commercial Use Only.

Emergency Medical Telephone Number

CANUTEC (613) 996-6666

PHYSICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid
Appearance: Clear yellow green liquid
Odour: floral
pH: 6-7
Specific Gravity: 1.01-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0639

SIZES:

69943 4 / 4L
69934 1 / 20L

DISTRIBUTED BY:



Concentrated Formula

Reorder#
FC801C

Nettoyeur 1-2-3



**NETTOYANT TOUT USAGE CONCENTRÉ, ÉCONOMIQUE
EN MAIN-D'OEUVRE • NE TERNIT PAS, NE LAISSE PAS
DE PELLICULE OU DE RÉSIDUS ET NE SE RINCE PAS!**

DESCRIPTION:

MODE D'EMPLOI :

NETTOYAGE DE PLANCHER :

1. ENLEVER LA POUSSIÈRE AVEC UNE SERPIÈRE
2. ATTENTION - mettre des panneaux "Attention."
3. ENLEVER LA POUSSIÈRE AVEC UNE SERPIÈRE
4. LAVAGE AUTOMATIQUE - utiliser le patin PRO-LINK rouge
5. DILUTION

Lavage automatique : 1 once par gallon.

Serpière humide : 2 onces par gallon.

Surfaces à usage alimentaire : 3 onces par gallon

NETTOYAGE GÉNÉRAL DE SURFACE :

1. NETTOYAGE LÉGER - 2 onces par gallon.
2. NETTOYAGE NORMAL - 4 onces par gallon
3. NETTOYAGE PLUS IMPORTANT - 12 onces par gallon.
4. NETTOYAGE TRÈS À FOND - 24 onces par gallon.

REMARQUE : Pour décaper et entretenir les tuiles contenant de l'amiante, respectez les directives de l'OSHA ou les directives de l'EPA.

Ingrédients (numéros CAS): Eau (7732-18-5), chlorure d'ammonium quaternaire (68424-85-1), éthoxylate d'alcool 68991-48-0).

REMARQUE : Pour plus de sécurité, n'achetez que des produits qui indiquent les matières premières et les numéros CAS sur l'étiquette.

Sans phosphate.

Ce produit répond à la norme ASTM D2047 pour la résistance au glissement.

Pour usage industriel, institutionnel et commercial seulement.

Numéro de téléphone en cas d'urgence:

CANUTEC (613) 996-6666

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

État physique : Liquide

Aspect : liquide vert jaune clair

Odeur : floral

pH : 6-7

Gravité spécifique : 1.01-1.03

Viscosité : Comme l'eau

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0639

FORMATS :

69943 4 / 4L

69934 1 / 20L

DISTRIBUÉ PAR :



Formule concentrée